

# TUMAC P200

## TUMAC P200 för Betong



**TUMAC P200** är speciellt gjord för att pumpa betong av olika kvaliteter. Maskinen är av typ skvump där ingående komponenter är anpassade för krävande miljö och tuffa material. Den kraftiga motorn och växellådan är gjord för att klara material med hög densitet. Pumpen har 2 hastigheter, och styrs från elskåpet eller med fjärrmanöverkabel. Pumpmanteln är spännbar för att kunna behålla högt tryck så länge som möjligt. Standard koppling för slang är 50 mm kamkoppling. Olika slangdimensioner och längd kan fås efter önskemål. De stora gummihjulen gör att maskinen är enkel att flytta. Pumpen är försedd med domkrafter i varje hörn för att stå stadigt vid pumpning. TUMAC´s maskiner är egen design och tillverkningen sker i Järfälla, Stockholm.

### Tekniska data P200

Spänning	3 x 400V
Säkring	32A
Rotationshastighet	60/120 rpm
Motoreffekt	9/11 Kw
Kapacitet	ca 80/160 lit /min
Kornstorlek, max	16 mm
Storlek	3100x1200x1050
Vikt	550 KG
Volym I kar	ca 300 liter



GRENRÖR FÖR TRE SLANGAR, TILLBEHÖR

**TUMAC AB Veddestavägen 23, SE - 175 62 JÄRFÄLLA, SWEDEN Tel. + 46 - 8 580 278 00, Fax. +46 - 8 580 274 00**

**TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN**