

TUMAC P200E

TUMAC P200E för eldfast material



TUMAC P200E är speciellt framtagen för att pumpa och spruta eldfasta material. Maskinen är av typ skuvpump där ingående komponenter är anpassade för krävande miljö och tuffa material. Den kraftiga motorn och växellådan är gjord för att klara material med hög densitet. Pumpen har 2 hastigheter, och styrs från elskåpet eller med fjärrmanöverkabel. Pumpmanteln är spännbar för att kunna behålla högt tryck så länge som möjligt. Standard koppling för slang är 50 mm kamkoppling. Olika slangdimensioner och längd kan fås efter önskemål. De stora gummihjulen gör att maskinen är enkel att flytta. Domkrafter under maskinen gör att den står stadigt på plats vid pumpning. TUMAC's maskiner är egen design och tillverkningen sker i Järfälla, Stockholm.

Tekniska data P200E

Spänning	3 x 400V
Säkring	32A
Rotationshastighet	104/209 rpm
Motoreffekt	9,3/11 Kw
Kapacitet	65/130 lit /min
Kornstorlek, max	10 mm
Storlek	3100x1200x1050(lxbxh)
Vikt	550 KG
Volym	ca 300 liter



TUMAC, JÄRFÄLLA

TUMAC AB Veddestavägen 23, SE - 175 62 JÄRFÄLLA, SWEDEN Tel. + 46 - 8 580 278 00, Fax. +46 - 8 580 274 00

TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN TUMACSWEDEN