

TUMAC P10

ENKEL MATERIALPUMP



Användningsområde

En pump för alla typer av puts, murbruk och spackel med kornstorlek max 4 mm. Lämplig för fogning, injektering, bultsättning, plattsättning, brandskyddsfärger osv.

Lämplig blandare är M50 som är anpassad i höjd och kapacitet.

En hastighet utan fjärrkontroll.



Pumpar	
Tekniska data	P-10
Spänning*	3 x 400V
Effekt KW	2,2
Frekvens Hz **	50
Säkring	16A
Varvtal, utgående ***	173
Kapacitet	
Arbetsstryck****	8-25 bar
Max kornstorlek****	0-5mm
Kapacitet lit/min****	10
Erforderlig luft lit/min*****	250
Max slang längd*****	10-40 m
Max uppfordringshöjd*****	0-10 m
Lämplig för:	Puts/Pumpning
Mått	
L x B x H	1260 x 550 x 750
Vikt kg	92
Rymd lit	70
Transportsätt	Hjul

Använd så korta slangar som möjligt	
För sandspackel, korta slangar och mycket luft.	Diam. 32mm
För puts, längre slangar och mindre luft	Diam. 25-32mm
För ytputser	Diam. 19-25mm

- * Annan spänning option
- ** Annan frekvens option
- *** Andra varvantal option
- **** Beroende på pumpdelar
- ***** Beroende på material
- ***** Option

TUMAC AB Veddestavägen 23, SE - 175 62 JÄRFÄLLA, SWEDEN Tel. +46- 8 580 278 00, Fax. +46- 8 580 27 400

TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC