

TUMAC P15

Tumac`s 2-farts maskin



Användningsområde

P15 är speciellt framtagen för sand- och plastbaserade spackel men kan med fördel även användas till cement- och kalkbaserade material inom- och utomhus. P15 är ett väl beprövat arbetsredskap.



Pumpar

Tekniska data	P-15
Spänning*	3 x 230 alt 400V
Effekt KW	1,65 / 2,2
Frekvens Hz **	50
Säkring	16A
Varvtal, utgående ***	172/354
Kapacitet	
Arbetsstryck ****	8-12 bar
Max kornstorlek ****	0-2 mm
Kapacitet lit/min ****	7/15
Erfoderlig luft lit/min *****	800
Max slanglängd *****	0-10 m
Max uppfodringshöjd *****	10 m
Lämplig för:	Sandspackel
Mått	
L x B x H	1260 x 550 x 750
Vikt kg	92
Rymd lit	70
Transportsätt	Hjul

Använd så korta slangar som möjligt

För sandspackel, korta slangar och mycket luft. Diam. 32mm

För puts, längre slangar och mindre luft Diam. 25-32mm

För ytputser Diam. 19-25mm

* Annan spänning option

** Annan frekvens option

*** Andra varvtal option

**** Beroende på pumpdelar

***** Beroende på material

***** Option

TUMAC AB Nettovägen 9, SE - 175 41 JÄRFÄLLA, SWEDEN Tel. + 46 - 8 580 278 00, Fax. +46 - 8 580 274 00

TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC