

TUMAC P18

Proffsmaskiner med stora variationer



Användningsområde

P18 är försedd med en mekanisk variator som gör den lämplig för arbeten där variationer i flöden är nödvändig.
Förträfflig till alla typer av puts, bruk, finbetong o.d.

Pumpar

Tekniska data	P-18
Spänning*	3 x 230 alt 400V
Effekt KW	2,2
Frekvens Hz **	50
Säkring	16A
Varvtal, utgående ***	43-280
Kapacitet	
Arbetsstryck ****	8-12 bar
Max kornstorlek ****	0-5 mm
Kapacitet lit/min ****	1,5-40
Erforderlig luft lit/min *****	250-400
Max slanglängd *****	0-60 m
Max uppfodringshöjd *****	20 m
Lämplig för:	P uts / Injektering
Mått	
L x B x H	1260 x 550 x 750
Vikt kg	115
Rymd lit	70
Transportsätt	Hjul

Använd så korta slangar som möjligt

För sandspackel, korta slangar och mycket luft.

Diam. 32mm

För puts, längre slangar och mindre luft

Diam. 25-32mm

För ytputser

Diam. 19-25mm

* Annan spänning option

** Annan frekvens option

*** Andra varvtal option

**** Beroende på pumpdelar

***** Beroende på material

***** Option



TUMAC AB Nettovägen 9, SE -175 41 JÄRFÄLLA, SWEDEN Tel. + 46 - 8 580 278 00, Fax. +46 - 8 580 274 00

TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC