

TUMAC P20

En-fas maskin med frekvensstyrning



Användningsområde

P20 kan användas till de flesta puts- och murjobb där inte högsta kapacitet är viktigast. Idealisk för stänkputs, färgputs, kalkfärger o.s.v. där också klena slangar (19mm) kan användas. Kapaciteten justeras lätt med en potentiometer. Max kornstorlek 4 mm.

Pumpar

Tekniska data	P-20
Spänning*	1 x 230V
Effekt KW	2.2
Frekvens Hz **	50/60
Säkring	16A
Varvtal, utgående ***	Variabel
Kapacitet	
Arbetstryck ****	8-12 bar
Max kornstorlek ****	0-5 mm
Kapacitet lit/min ****	1-35
Erforderlig luft lit/min *****	250-400
Max slanglängd *****	0-60 m
Max uppfodringshöjd *****	20 m
Lämplig för:	P uts / Injekttering
Mått	
L x B x H	1260 x 550 x 750
Vikt kg	96
Rymd lit	70
Transportsätt	Hjul



Använd så korta slangar som möjligt

För sandspackel, korta slangar och mycket luft. Diam. 32mm
För puts, längre slangar och mindre luft Diam. 25-32mm
För ytputser Diam. 19-25mm

- * Annan spänning option
- ** Annan frekvens option
- *** Andra varvtal option
- **** Beroende på pumpdelar
- ***** Beroende på material
- ***** Option

TUMAC AB Nettovägen 9, SE - 175 41 JÄRFÄLLA, SWEDEN Tel. + 46 - 8 580 278 00, Fax. +46 - 8 580 274 00

TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC