

# TUMAC P50+P70

## Välkända putssprutor i ny design



## P50/70 är en utveckling av THAB-520

Vi har behållit den säkra konstruktionen med samma lätthet att reparera men förbättrat vikt-förhållanden som då också underlättar förflyttningar. Maskinen tillverkas med två motorstorlekar och kan försees med pumpdelar för högre kapacitet och/ eller för kornstorlek upp till 8 mm. P70 gör det möjligt att öka kapacitet och räckvidd.

### Pumpar

Tekniska data	P-50	P-70
Spänning*	3 x 230 alt 400V	3 x 230 alt 400V
Effekt KW	4	5,5
Frekvens Hz **	50	50
Säkring	16A	32 / 16A
Varvtal, utgående ***	28-210	28-210
<b>Kapacitet</b>		
Arbetsstryck ****	25/40 bar	25/40 bar
Max kornstorlek ****	0-8 mm	0-8 mm
Kapacitet lit/min ****	6-47	9-64
Erforderlig luft lit/min *****	250-400	250-550
Max slanglängd ****	80 m	100 m
Max uppfodringshöjd *****	40 m	40 m
Lämplig för:	Puts/Pumpning	Puts/Golvspackel
<b>Mått</b>		
L x B x H	2480x890x780	2480x890x780
Vikt kg	227	245
Rymd lit	180	180
Transportsätt	Hjul	Hjul



### Använd så korta slangar som möjligt.

För puts Diam. 25 - 32mm

För betong (P-200) Diam. 65-102mm

\* Annan spänning option

\*\* Annan frekvens option

\*\*\* Andra varvantal option

\*\*\*\* Beroende på pumpdelar

\*\*\*\*\* Beroende på material

\*\*\*\*\* Option

TUMAC AB Nettovägen 9, SE - 175 41 JÄRFÄLLA, SWEDEN Tel. + 46 - 8 580 278 00, Fax. +46 - 8 580 274 00

TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC SWEDEN TUMAC