

# TUMAC MP85



## Automatpump - MP85

För kontinuerlig blandning och samtidig pumpning av olika sorters puts och golvbruk. MP85 är speciellt lämpad för bruk med hög lufthalt samt pumpning av självutjämnande golvspackel.

Torrbruket hålls i blandarens tratt och matarskruven driver detta till blandardelen där vattnet tillsätts. Vattenmängden avläses på vattenmätaren som är graderad i liter per timme. En magnetventil öppnar respektive stänger av vattentillförseln när blandaren startar och stoppar.

En pressostat stoppar hela blandaren om vattentrycket understiger inställt värde. Till utrustningen finns möjlighet att ansluta en tryckförhöjningspump för tillfällen då vattentrycket är för lågt (offereras vid behov).

Den elektriska utrustningen är försedd med fasvändare för pumpen, uttag för tryckförhöjningspump, uttag för manöverkabel och uttag för nivåreglering (option).

Utrustningen är försedd med varningslampa för indikering av för lågt vattentryck samt reglage för blandare, omrörare, tryckförhöjningspumpen och vatten. På automatiken finns vattenuttag för spolslang eller högtryckstvätt.

### Tekniska Data

Spänning: 3x230 alt. 400V

Effekt: Pump, 4 kW

Frekvens: 50 Hz

Varvtal: Pump. 178/361 rpm

Kapacitet: 25/60/85 l/min

Max. slanglängd: 80 m

Max. uppfodringshöjd: 40 m

Dimensioner:

L x B x H: 2480 x 890 x 1380 mm

Vikt: 315 Kg